

## Hauwert, Nederland (Noord-Holland) - Dorpskerk

Gemeente: Medemblik

Adres: [Hauwert 95, 1691 EC, Hauwert](#)

Website: <http://www.pg-thomas.nl/>

Soort kerk/gebouw: *Protestantse Kerk Nederland*

Gebouwd door: [L. van Dam & Zonen](#) (1870)

Jaar	Orgelbouwer	Opus	Activiteit
1870	<a href="#">L. van Dam &amp; Zonen</a>		nieuwbouw
2009	<a href="#">Bakker &amp; Timmenga</a>		restauratie

In 1870 bouwde de firma Van Dam & Zonen een orgel voor de Hervormde Kerk te Hauwert. In de loop van de tijd is het instrument ernstig in verval geraakt, maar er is nooit iets aan gewijzigd. Wel werd de kas in een donkere kleur geschilderd. In 1999 startte een ingrijpende restauratie van het kerkgebouw. Het binnenwerk van het orgel werd gedemonteerd en opgeslagen, in afwachting van restauratie. In 2004 kon de kerk weer in gebruik worden genomen. De lege orgelkas bleef in het gebouw staan, waar tijdelijk een kistorgel in gebruik was. In 2008 startte Bakker & Timmenga met de restauratie van het orgel. De orgelkas is eveneens gerestaureerd en opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke kleuren. Op 13 november 2009 werd het orgel weer officieel in gebruik genomen. Er volgde een open dag op 14 november met een concert door Edwin Hinfelaar.

### Technische gegevens

Hoofdwerk	8
Bovenwerk	5
Pedaal	aangehangen
<i>Totaal aantal stemmen</i>	13
<i>Manuaalomvang</i>	C-g <sup>'''</sup>
<i>Toetstructuur</i>	Mechanisch
<i>Registerstructuur</i>	Mechanisch
<i>Windlade(n)</i>	Sleeplade
<i>Toonhoogte</i>	a' = 438 Hz
<i>Temperatuur</i>	Evenredig zwevend
<i>Winddruk</i>	60 mm

### *Dispositie*

**Hoofdwerk:** Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Roerfluit 4', Octaaf 2', Cornet III sterk (2 2/3') (discant), Trompet 8' (gedeeld).

**Bovenwerk:** Fluit Dolce 8', Salicionaal 8', Viola di Gamba 8', Fluit Travers 4', Gemshoorn 2'.

**Pedaal:** Aangehangen.

**Koppelingen:** Manuaalkoppel.

**Speelhulpen:** Tremulant, Ventiel, Muette - loze knop.